

Technik Standardmaschinen

Marktübersicht: Formatkreissägen für Einsteiger



Anbieter	Altendorf www.altendorf.com	Felder www.felder-maschinen.de	Format-4 www.format-4.com
Modell	WA 80 TE	K 500 S	Kappa 400
Platzbedarf	3200 x 3200 mm	6780 x 2680 mm	6950 x 4420 mm
Maschinentisch L x B x H	1255 x 1000 mm, Guss, CDF	827 x 430 mm, Guss	918 x 532 mm, Guss
Masse	1050 kg	600 kg	930 kg
Besäumlänge	2905 mm	2500 bis 3200 mm	2050 bis 3700 mm
maximale Schnittbreite	1000 mm, optional 800 oder 1300	1250 mm	1500 mm
Schnitthöhe	150 mm, elektromotorisch über das Bedienpaneel	104 mm, manuell	133 mm, elektrisch mit Digitalanzeige
Schnittneigung, Schnitthöhe bei 45°	0 bis 46°, 103 mm, elektromotorisch über Bedienpaneel	0 bis 45°, 72 mm, manuell	0 bis 45°, 94 mm, elektrisch mit Digitalanzeige
Parallelanschlag	Skala mit Feineinstellung, optional Digitalanzeige	Skala, Feineinstellung	Skala, Feineinstellung, Digitalanzeige mit Kompensation
Anschlagklappen	Zuschnittlänge bis 3200 mm, zwei manuelle Anschlagklappen, optionale, leicht zu kalibrierende Digitalanzeige	Zuschnittlänge bis 2600 oder 3200 mm, manuelle Anschlagklappen, mm-Skala	Zuschnittlänge bis 3200 mm, manuelle Anschlagklappen, mm-Skala oder Digitalanzeige
Winkelanschlag	-47° bis +47°, optionale Digitalanzeige auch für die Klappanschläge, automatischer Längenausgleich gehört zum Standard	von 90° bis 45°, Gradskala, Winkelrastpunkte ohne Längenausgleich	90° bis 45°, Gradskala, Winkelrastpunkte mit Längenausgleich, Parallelogramm- oder X-Roll-Ausleger
Hauptsäge	4 kW optional 5,5 oder 7,5, beide mit drei Drehzahlen und alle elektrisch gebremst	Ø 315 mm, 5,5 kW, 4800 min ⁻¹	Ø 400 mm, 7,35 kW, 3500/4500/5500 min ⁻¹
Vorritzer	Rapido-Vorritzsystem: Schnellverstellung auf das Hauptsägeblatt, fährt nach dem Einschalten in Bearbeitungsposition	seitliche Position und Höhe von oben verstellbar	seitliche Position von oben verstellbar, Höhe elektrisch
Besäumschlitten	2250 bis 4300 mm	3200 x 347 mm	3200 x 347 mm
Querschlittenbreite ab Sägeblatt	nach Kundenwunsch	1300 mm	1500 mm
Absauganschluss	Säge Ø 120 mm Haube Ø 80 mm	Säge Ø 120 mm, 814 m ³ /h Haube Ø 50 mm, 141 m ³ /h	Säge Ø 120 mm, 814 m ³ /h Haube Ø 80 mm, 362 m ³ /h
Spanhaube	Zwei Schutzhauben werden im Standard mitgeliefert, eine für 90°-Schnitte und eine für Schnitte mit geschwenktem Blatt	an Spaltkeil montiert, Oberschutz auf Wunsch	Oberschutz mit schmaler und breiter Haube
Zubehör	Duplex, Palin, unterschiedliche Winkelanschläge, STEG, Laser, zusätzlicher Querschlitten	vollständiges Zubehörlieferprogramm unter www.feldershop.com	vollständiges Zubehörlieferprogramm unter www.feldershop.com
Bemerkungen	große Schnitthöhe und -länge, variables Winkelanschlag-System, AKE-Sägeblattschnellspannung		
Preis ohne MwSt.	13 480 Euro	ab 5395 Euro	ab 9995 Euro

Alle Angaben sind Herstellerangaben, Stand Oktober 2018



Hokubema www.hokubema-panhans.de	Stürmer – Holz Kraft www.stuermer-maschinen.de	Martin www.martin.info	SCM www.scmgroup.com
Panhans Formatkreissäge 680I10	Holz Kraft SI 400 es 32	T60A	Nova SI 400
7110 x 3800 mm	7180 x 4860 mm	ca. 6000 x 4500 mm	bis maximal 8140 x 5370 mm
1200 x 655 mm, Guss, gehobelt	940 x 560 x 900 mm, Guss	850 x 1100 x 90 mm (Guss)	1040 x 630 mm, Guss
1050 kg	715 kg	1300 bis 1500 kg, je nach Ausstattung	635 kg
3450 mm, opt. 2250, 2850, 4050	3200 mm	3000 mm (optional 1900 bis 5100)	3200 mm
bis 1030 mm optional 1250	1270 mm	850 mm (optional 1350)	1270 mm
bis 155 mm, elektromotorisch, Digitalanzeige	bis 138 mm, mit Kurbel	bis 130 mm, elektromotorisch	bis 140 mm, Handrad an Maschinenvorderseite
0 bis 47°, elektromotorisch, Digitalanzeige	0 bis 45°, 98 mm, Kurbel und Messuhr im Handrad	0° bis 46°, elektromotorisch	0 bis 45°, 97 mm, Handrad, mechanische Digitalanzeigen
manuell mit Feineinstellung nach Skala, optional Digitalanzeige	manuell, Feineinstellung	manuell, Skala mit Feineinstellung, optional Handrad mit Digitalanzeige	manueller Parallelanschlag, Skala mit Feineinstellung
Zuschnittlänge bis 3500 mm, manuelle Anschlagklappen, mm-Skala optional Digitalanzeige	Zuschnittlänge bis 3260 mm, manuell, mm-Skala	Zuschnittlänge bis 3220 mm, 2 Anschlagenelemente mit Lupe und Feineinstellung, optional Digitalanzeige	manuelle Anschlagklappen, optionale Digitalanschlüge
+/- 50°, manuell, Rasterung bei 15, 22,5, 30, 45°, Längenausgleichsskala	90° bis 45°, manuell, Gradskala	90° bis 45°, manuell, Gradskala, Rastpunkte, optional Parallelogramm- quertisch mit digitaler Winkelanzeige	90° bis 45°, manuell, Gradskala oder Digitalanzeige, Rastpunkte, optionaler mechanischer Längenausgleich
Ø 450 mm, 5,5 oder 7,5 kW, 3000 bis 6000 min ⁻¹ , Riemen umlegen	Ø 400 mm 7,0 kW 3500 bis 500 min ⁻¹ , Riemen umlegen	Ø 315 mm, 4 kW, 4000 min ⁻¹ , optional 400 mm, 5,5 kW, 4000, 4800, 6000 min ⁻¹ , Riemen umlegen	Ø 400 mm, 7 kW, 3700 min ⁻¹
manuell einstellbar oder elektromotorisch mit Parksystem hinter dem Hauptsägeblatt	Ø 120 mm, seitliche und vertikale Verstellung über Stellrad, 0,55 kW,	elektronisch bei laufender Maschine einstellbarer 2-Achs-Vorritzer, taucht pneumatisch auf und ab	Ø 120 mm, 8500 min ⁻¹ , 1,3 kW
3450 x 350 mm	3200 x 3600 mm	3000 x 400 mm	3200 x 3800 mm
1380 x 700 mm, Auflaufrolle, optionale Wegschwenkvorrichtung	1550 mm	1750 mm	
Säge Ø 120 mm, Haube 80 mm, insgesamt 1450 m ³ /h	Säge Ø 120 mm Haube Ø 80 mm	Säge Ø 120 mm, Haube Ø 80 mm, optional Ø 100, 18 m ³ /min	Ø 120 mm, Ø 80 mm, Ø 60 mm, 1176 m ³ /h
Wechseleinsatz für Schrägschnitte, Haube nach beiden Seiten wegschwenkbar	wegschwenkbar	Spaltkeilschutzhaube, optional Schrägbahnschutzhaube mit auswechselbaren Scheiben	
stufenlose Drehzahlregulierung Vorritzaggregat mit Parkposition, Super-Gehrfix 1 Wegschwenkvorrichtung			Gehrungsanschlüge, elektrische Verstellung des Sägeaggregats, bis zu 3 Achsen gesteuert, Digitalanzeigen für Längs- und Parallelanschlag
doppelseitiger Gehrungsanschlag DSG-A mit Faktorskala bei falschen Gehrungen			4 Modelle in dieser Baureihe
ab 13 320 Euro	keine Angabe	11 600 Euro	brutto ab 10 859 Euro