



KBA 500/25
63 Teile

7 Teile

470

292

171

KBA 90/12

AH 33/16

AH 0,7 x

FU 4

AH 31/5

AH 28/14

KBA 60/16

BU Ø8x40

DIN 79-97 3,5x25 Langlochbohrung
(unabhängiges arbeiten der Führungen)

DIN 79-97 3,5x12

88

FU (12)

13°

KBA 0,7 x

Ø20

80°

30

1

Tip-On Ø10x76 schwarz

KBA 60/16

13 Teile

373

Doppel aus einem Stück
Auftrennen, Dübel für
die Flächensicherung einleimen
4x in der Doppelbreite

209

157

KBA 110/12

AH 59/16

AH 0,7 x

FU 4

1mm Filz als Dämpfer

BU Ø8x40

16 Teile

354

Edelstahlplatte als Gegengewicht
wenn alle Schubkästen ausgezogen
sind. Auch das Metallgestell wirkt
als Gegengewicht da es auf der
Rückseite bis kurz unter den oberen
Boden geht. 500 x 600 x 4

AH 0,7 x

FU 4

209

138

KBA 125/12

AH 74/16

BU Ø8x40

22 Teile

330

KBA 150/12

180

153

6

5

15

12

10

2

10

28

3

BU Ø8x40

2

2

BU Ø8x40

2

BU Ø8x40

2

BU Ø8x40

2

700